

Double Plus Chain





JB ChainNo.	Chain No.	Pitch	Roller diameter				Pin diameter	Pin length		Plate dimension			Weight per meter
		P	d1 max	d8 max	b1 min	b8 max	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	t max	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m
BS25-C206B	C2030W	19.05	11.91	18.3	4.00	8.0	3.28	24.0	25.6	8.20	1.30	1.50	0.52
BS25-C208A	C2040W	25.40	15.88	24.6	5.70	10.3	3.96	31.0	32.8	11.70	1.50	1.50	0.79
BS25-C210A	C2050W	31.75	19.05	30.6	7.10	13.0	5.08	39.5	41.2	15.00	2.03	2.03	1.36
BS25-C212A	C2060HW	38.10	22.23	36.6	8.50	15.5	5.94	48.8	51.5	18.00	3.25	3.25	2.19
BS25-C216A	C2080W	50.80	28.58	49.0	11.00	21.5	7.92	66.2	70.0	24.00	4.00	5.00	4.06
BS30-C206B		19.05	9.00	18.3	4.50	9.1	3.28	26.3	29.6	7.28	1.30	1.50	0.50
BS30-C208A		25.40	11.91	24.6	6.10	12.5	3.96	35.6	39.5	9.60	1.50	2.00	0.83
BS30-C210A		31.75	14.80	30.6	7.50	15.0	5.08	43.0	47.1	12.20	2.00	2.40	1.27
BS30-C212A		38.10	18.00	37.0	9.75	20.0	5.94	58.1	62.7	15.00	3.00	4.00	2.14
BS30-C216A		50.80	22.23	49.0	12.00	25.2	7.92	71.9	77.3	18.60	4.00	5.00	3.55