



Chain no.	Pitch	Plate Lacing	Plate height	Plate thickness	Pin diameter	Pin length	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
	P		h2 max	T max	d2 max	L max	Q min	Q_0	q
	mm		mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
FL644	5,94	4 X 4	4,7	0,60	1,85	6,6	6,5/1477	7,8	0,13
FL666	5,94	6 X 6	4,7	0,60	1,85	9,3	9,75/2216	11,8	0,20
FL688	5,94	8 X 8	4,7	0,60	1,85	12,0	13,0/2955	15,6	0,25
FL844	8,00	4 X 4	6,9	0,73	2,31	7,9	10,0/2273	12,1	0,25
FL944	9,525	4 X 4	8,7	1,04	3,28	10,4	21,0/4773	24,7	0,43
FL966	9,525	6 X 6	8,7	1,00	3,28	14,9	31,0/7045	36,8	0,65
F122	12,70	2 X 2	8,2	1,00	3,58	7,0	11,43/2598	13,6	0,19
F1223	12,70	2 X 3	10,2	2,03	4,45	12,8	20,0/4545	23,8	0,61
FL1244	12,70	4 X 4	10,2	1,70	4,45	16,7	44,0/10000	52,3	0,83
F19V- 44	19,05	4 X 4	15,2	2,42	6,5	22,4	71,0/16136	84,3	1,73
F19V- 66	19,05	6 X 6	15,2	2,42	6,5	32,3	106,0/24090	125,9	2,57
FLC534	15,875	3 X 4	12,7	1,85	5,08	15,3	40,4/9181	44,4	0,99
FLC545	15,875	4 X 5	12,7	1,85	5,08	19,2	54,3/12340	59,7	1,27
FLC556	15,875	5 X 6	12,7	1,85	5,08	22,7	67,6/15363	74,3	1,54
FLC1056	31,75	5 X 6	25,4	3,25	9,53	40,6	137,9/31340	151,0	5,44
FLC1067	31,75	6 X 7	25,4	3,25	9,53	47,2	165,4/37590	181,9	6,42
FLC1078	31,75	7 X 8	25,4	3,25	9,53	53,8	193,0/43863	212,0	7,40